

Спецификация

Галтованный плитняк лемезит бордовый - 40 мм, шуба, галтованный, пиленный с 1 стороны



- **Вид камня:** Лемезит
- **Вид продукции:** Галтованный плитняк
- **Обработка:** Пиленный с 1 стороны
- **Толщина:** 4 см (40 мм)
- **Фактура:** Шуба, галтованный
- **Цвет камня:** Бордовый

- Средняя плотность при сжатии: **2630-2900 кг/м³**
- Придел прочности при сжатии:
 - в сухом состоянии: **94 МПа (прочный)**
 - в водонасыщенном состоянии: **83 МПа (прочный)**
- Коэффициент снижения прочности при

- насыщении водой: **0,87-0,94 МПа**
- Водопоглощение: **0,07-0,95 %**
- Пористость: **1,70 %**
- Истираемость: **1,62 г/см²**
- Марка морозостойкости: **25, 50**
(морозостойкий)
- Радиационный параметр (А эфф ЕРН): **40-52**
Бк/кг (1 класс)
- Потери при прокаливании: 33,96-42,12

Минералогический состав

- Кальцит: 95-100%
- Кварц: от единичных зёрен до 5%

Химический состав (содержание оксидов)

- алюминия: 1,53-5,13
- железа закисью: 0,07-1,94
- железа окисью: 0,47-2,47
- калия: 0,33-1,25
- кальция: 33,25-48,75
- кремния: 6,1-15,55
- марганца: 0,02-0,12
- натрия: 0,09-1,15
- серы: 0,01
- титана: 0,15-0,26
- фосфора: 0,02-0,03

Дополнительные услуги

Галтовка (старение)	от 300 р/м2
Мерная плитка	от +15%
Подбор по цвету	от +20%
Подбор по длине	от +15%
Подбор по толщине	от +20%
Подбор по фактуре	от +20%
Срочность	от +20%
Шлифовка	от 400 р/м2
Изготовление изделий не стандартных размеров по договоренности.	
Толщина плитки и брусчатки варьируется до (+/-) 4 мм .	

Почему НовПлит.ру

- Мы производители, покупая у нас Вы получаете наилучшую цену
- Мы гарантируем качество продукции
- У нас самый большой ассортимент продукции из натурального камня
- Мы можем изготовить нестандартные изделия
- Мы даем профессиональные консультации о использовании и применении продукции

Контакты

+7 (925) 642-38-19

www.novplit.ru