

Спецификация

Камень под кирпич доломит серый с желтым - 60x200 мм, со сколом, пиленный с 5 сторон



- **Вид камня:** Доломит
 - **Цвет камня:** Серый с желтым
 - **Вид продукции:** Камень под кирпич
 - **Обработка:** Пиленный с 5 сторон
 - **Ширина:** 6 см (60 мм)
 - **Длина:** 20 см (200 мм)
 - **Фактура:** Со сколом
-
- Средняя плотность при сжатии: **2650 кг/м3**
 - Прислуживаемости при сжатии (поперек/вдоль слоистости):
 - в сухом состоянии (поперек/вдоль слоистости): **104,7/103,0 МПа** (прочный)
 - в водонасыщенном состоянии: **102,5/101,4 МПа** (прочный)

- Коэффициент снижения прочности при насыщении водой: **0,86-0,93** МПа
- Водопоглощение: **0,0748** %
- Пористость: **1,70** %
- Истираемость: **0,45** г/см²
- Теплопроводность: **3.2** Вт/мК
- Марка морозостойкости: **50** (морозостойкий)
- Сопротивление ударным воздействиям: **87,5** см
- Радиационный параметр (А эфф ЕРН): **73,7** Бк/кг (1 класс)

Дополнительные услуги

Галтовка (старение)	от 300 р/м2
Мерная плитка	от +15%
Подбор по цвету	от +20%
Подбор по длине	от +15%
Подбор по толщине	от +20%
Подбор по фактуре	от +20%
Срочность	от +20%
Шлифовка	от 400 р/м2
Изготовление изделий не стандартных размеров по договоренности.	
Толщина плитки и брусчатки варьируется до (+/-) 4 мм .	

Почему НовПлит.ру

- Мы производители, покупая у нас Вы получаете наилучшую цену
- Мы гарантируем качество продукции
- У нас самый большой ассортимент продукции из натурального камня
- Мы можем изготовить нестандартные изделия
- Мы даем профессиональные консультации о использовании и применении продукции

Контакты

+7 (925) 642-38-19

www.novplit.ru